

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MULTILAN AKRYLOWA FARBA DEKORACYJNA

Opis produktu: Ekologiczna farba wyprodukowana na bazie składników najnowszej generacji. Specjalnie dobrane składniki sprawiają, że Nasza Farba posiada podwyższoną odporność na ścieranie. Multilan nie zawiera żadnych rozpuszczalników, mogących negatywnie wpłynąć na otaczające nas środowisko, dzięki czemu, możemy bez żadnych obaw polecić Nasz wyrób do szerokiego stosowania. Powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje przyjemna dla oka imitacja granitu, a podwyższone krycie wpływa na ekonomiczne wykorzystanie farby.

Zastosowanie: Multilan akrylowa farba dekoracyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optycznie maskuje niedoskonałości podłoża, wygodna w aplikacji, zapewnia prawidłową mikrowentylację powierzchni, np. kuchni i łazienki. Farbę można stosować na zewnątrz do dekoracji, np. elewacji, kolumn elewacyjnych, parapetów, drewna, betonu, ceramiki i tworzyw sztucznych.

Główne cechy:

- ✓ imitacja kamienia, efekt 3D
- ✓ umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni
- ✓ optycznie maskuje niedoskonałości podłoża
- ✓ łatwa aplikacja za pomocą pistoletu
- ✓ bardzo wydajna, nie pozostają resztki farby w naczyniu
- ✓ nie brudząca, nie kapiąca

Ilość warstw	1
Czas schnięcia powłoki (w temp. pokojowej)	5 - 6 godziny
Sposób nanoszenia	pistolet natryskowy HVLP, dysza pow. 2,5 mm
Wydajność	4 m ² /kg do 20 m ² /kg

SPOSÓB UŻYCIA FARB MULTILAN

1. Przygotowanie podłoża

- pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć
- podłoże musi być wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (w przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji)
- powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłużyć
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, zagruntowana **produktem głęboko penetrującym**

- po pełnym wyschnięciu zagruntowanej ściany nałożyć **farbę podkładową lub podkład tynkarski z piaskiem kwarcowym lub krzemianowym**
- staranne przygotowanie podłoża gwarantuje uzyskanie najlepszego efektu końcowego

2. Malowanie

- świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia
- malować wyłącznie pistoletem ciśnieniowym HVLP (niskie ciśnienie powietrza – mało powietrza, dużo farby)
 - ujednolicona szybkość aplikacji
 - powtarzalność aplikacji
 - dobry wzór natrysku
 - niskie ścinanie w pistolecie nie rozprasza plam barwnych
 - utrzymuje wielkość kropli
- natryskiwać malowaną powierzchnię pod kątem 90° trzymając pistolet w równej odległości od malowanej powierzchni
- prace malarskie prowadzić w dobrych warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu, śniegu)
- **tylko jedna warstwa farby, nie mieszać, nie rozcieńczać**

3. Dodatkowe informacje

- maluj w temperaturze +5 st C do +30 st C
- po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu
- **efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu**

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji, w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym lecz chronionym przed mrozem otwarte opakowanie zużyć w ciągu 30 dni

Opakowanie handlowe: 1kg, 2 kg, 5 kg

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu.

W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ustawowych i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod adres e-mail: kontakt@dewax.pl
- pod adres: Dewax Sp. z o.o. ul. Ostrowska 1, 63-330 Dobrzyca